

ELK

エルゴ セブン ロブ ノブ

標準 在庫品

RHS

材質の特性
P.2231

追加加工

ネジ
カット

ネジ
組付け

P.2200~

Original ELESA Model ELK.

elasa
ERGOSTYLE®



ELK-F
(精度穴貫通)



ELK-R
(精度穴)



ELK
(メネジ)





ELK
(オネジ)



★One Point
カラーバリエーションを受注製作




タイプ	ノブ	インサート	オネジ
ELK-F	ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	SUM24L	-
ELK-R		四三酸化鉄皮膜	
ELK(メネジ)		黄銅(カドミウム低減材)	
ELK(オネジ)		-	SUM22L 亜鉛メッキ




ELK-F
(精度穴貫通)



ELK-R
(精度穴)



ELK
(メネジ)



ELK
(オネジ)

在庫・納期

TEL.0575-28-4811

製品情報

TEL.0575-32-2239

株式会社 イマオ コーポレーション

ELK-F (精度穴貫通)

品番	D	d (H7)	H	D ₁	S	A	d ₁	d ₂	d ₃	質量 (g)	価格
ELK56F	56	10	29	26.5	11	22	23	20.5	22	80	1,390
ELK70F	70	12	35	32.5	13	27	28	24	26	132	1,620

ELK-R (精度穴)

品番	D	d (H9)	H	D ₁	S	Lf	B	d ₃	質量 (g)	価格
ELK45R	45	8	26	21	10	14	19	14	37	1,000
ELK56R	56		29	26.5	11		18		53	1,020
ELK70R	70	10	35	32.5	13	21	25	22	112	1,160

ELK (メネジ)

品番	D	M	H	D ₁	S	Lf	質量 (g)	価格
ELK45	45	M 6×1	26	21	10	12	29	950
ELK45A		M 8×1.25					30	950
ELK56	56	M10×1.5	29	26.5	11	13	41	1,020
ELK56A							39	1,020
ELK70	70	M12×1.75	35	32.5	13	18	68	1,160
ELK70A						17	66	1,160

ELK (オネジ)

品番	D	M	H	D ₁	S	L	質量 (g)	価格
ELK45A×20	45	M 8×1.25	26	21	10	20	33	950
ELK45A×30						30	36	950
ELK56 ×20	56	M10×1.5	29	26.5	11	20	46	1,020
ELK56 ×30						30	49	1,020
ELK56 ×40						40	52	1,020
ELK56A×20						20	55	1,020
ELK56A×30	70	M12×1.75	35	32.5	13	30	61	1,020
ELK56A×40						40	67	1,020
ELK70 ×30	70	M12×1.75	35	32.5	13	30	83	1,160
ELK70A×50						50	102	1,280

特長

- ・人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握り感を与え、小さな力で大きな締付力が得られます。
- ・本体上面の標準色はブラックですが、受注製作品品にてオレンジ、グレー、イエロー、ライトブルー、レッドも承っております。

技術データ

使用温度 max.130℃ min.-30℃

注意事項

- ・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
- ・受注製作品品の納期・価格は品番・数量によって異なりますので、弊社までお問い合わせください。

追加工を承ります!

