

# EWN, ENWN

# エルゴ ウイング ナット

標準 在庫品

RHS

材質の特性 P.2231

追加可

ネジ カット

ネジ 超付け

P.2200~

Original ELESA Model EWN.

**elasa**  
ERGOSTYLE®





**EWN**  
(メネジ、キャップ付き)




**EWN**  
(オネジ、キャップ付き)




**ENWN**  
(メネジ、キャップなし)



**EWN**  
(メネジ、キャップ付き)



**EWN**  
(オネジ、キャップ付き)



**ENWN**  
(メネジ、キャップなし)



★One Point  
キャップは6色をご用意

| ノブ                             | キャップ  | メネジ              | オネジ           |
|--------------------------------|---|------------------|---------------|
| ポリアミド<br>(ガラス繊維強化)<br>つや消しブラック | ポリアミド<br>つや消しブラック、つや消しオレンジ、つや消しグレー<br>つや消しイエロー、つや消しライトブルー、つや消しレッド | 黄銅<br>(カドミウム低減材) | S10C<br>亜鉛メッキ |

**EWN** (メネジ、キャップ付き)

| 品番               | D  | M        | H  | G  | D <sub>1</sub> | S   | Lf | 質量(g)    |
|------------------|----|----------|----|----|----------------|-----|----|----------|
| <b>EWN48-**</b>  | 47 | M 5×0.8  | 24 | 7  | 13.5           | 5.5 | 12 | 11       |
| <b>EWN55-**</b>  | 55 | M 6×1    | 28 | 8  | 16             | 6.5 | 18 | 20       |
| <b>EWN55A-**</b> |    | M 8×1.25 |    |    |                |     |    | 19       |
| <b>EWN63-**</b>  | 63 | M 8×1.25 | 32 | 9  | 19             | 7.5 | 20 | 29       |
| <b>EWN63A-**</b> |    |          |    |    |                |     |    | M 10×1.5 |
| <b>EWN70-**</b>  | 70 | M 8×1.25 | 36 | 10 | 20             | 8   | 20 | 34       |
| <b>EWN70A-**</b> |    | M 10×1.5 |    |    |                |     |    | 33       |

注)\*\*は、キャップの色コードをご指定ください。

**ENWN** (メネジ、キャップなし)

| 品番             | D  | M        | H  | G  | D <sub>1</sub> | S   | Lf | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | 質量(g)    |
|----------------|----|----------|----|----|----------------|-----|----|----------------|----------------|----------|
| <b>ENWN48</b>  | 47 | M 5×0.8  | 24 | 7  | 13.5           | 5.5 | 12 | 10             | 8.5            | 10       |
| <b>ENWN48A</b> |    | M 6×1    |    |    |                |     |    |                |                | 9        |
| <b>ENWN48B</b> |    | M 8×1.25 |    |    |                |     |    |                |                | 8        |
| <b>ENWN55</b>  | 55 | M 6×1    | 28 | 8  | 16             | 6.5 | 18 | 12             | 10.5           | 19       |
| <b>ENWN55A</b> |    | M 8×1.25 |    |    |                |     |    |                |                | 18       |
| <b>ENWN63</b>  | 63 | M 8×1.25 | 32 | 9  | 19             | 7.5 | 20 | 14             | 10.5           | 27       |
| <b>ENWN63A</b> |    |          |    |    |                |     |    |                |                | M 10×1.5 |
| <b>ENWN70</b>  | 70 | M 8×1.25 | 36 | 10 | 20             | 8   | 20 | 15             | 13             | 32       |
| <b>ENWN70A</b> |    | M 10×1.5 |    |    |                |     |    |                |                | 31       |

## EWN (オネジ、キャップ付き)

| 品番           | D  | M        | H  | G  | D <sub>1</sub> | S   | L  | 質量 (g) |
|--------------|----|----------|----|----|----------------|-----|----|--------|
| EWN48 ×16-** | 47 | M 5×0.8  | 24 | 7  | 13.5           | 5.5 | 16 | 11     |
| EWN48 ×20-** |    |          |    |    |                |     | 20 | 12     |
| EWN48A×16-** |    | M 6×1    |    |    |                |     | 16 | 13     |
| EWN48A×20-** |    |          |    |    |                |     | 20 |        |
| EWN48A×30-** |    |          |    |    |                |     | 30 | 15     |
| EWN48A×40-** |    |          |    |    |                |     | 40 | 17     |
| EWN48B×16-** |    | M 8×1.25 |    |    |                |     | 16 | 13     |
| EWN48B×20-** |    |          |    |    |                |     | 20 | 19     |
| EWN48B×30-** |    |          |    |    |                |     | 30 | 21     |
| EWN48B×40-** |    |          |    |    |                |     | 40 | 24     |
| EWN55 ×20-** | 55 | M 8×1.25 | 28 | 8  | 16             | 6.5 | 20 | 23     |
| EWN55 ×30-** |    |          |    |    |                |     | 30 | 26     |
| EWN55 ×40-** |    | M10×1.5  |    |    |                |     | 40 | 29     |
| EWN55A×20-** |    |          |    |    |                |     | 20 | 28     |
| EWN55A×30-** |    |          |    |    |                |     | 30 | 34     |
| EWN55A×40-** |    |          |    |    |                |     | 40 | 40     |
| EWN63 ×20-** | 63 | M 8×1.25 | 32 | 9  | 19             | 7.5 | 20 | 30     |
| EWN63 ×30-** |    |          |    |    |                |     | 30 | 33     |
| EWN63 ×40-** |    | M10×1.5  |    |    |                |     | 40 | 35     |
| EWN63A×20-** |    |          |    |    |                |     | 20 | 36     |
| EWN63A×30-** |    |          |    |    |                |     | 30 | 42     |
| EWN63A×40-** |    |          |    |    |                |     | 40 | 48     |
| EWN70 ×20-** | 70 | M 8×1.25 | 36 | 10 | 20             | 8   | 20 | 35     |
| EWN70 ×30-** |    |          |    |    |                |     | 30 | 38     |
| EWN70A×20-** |    | M10×1.5  |    |    |                |     | 20 | 41     |
| EWN70A×30-** |    |          |    |    |                |     | 30 | 47     |
| EWN70A×40-** |    |          |    |    |                |     | 40 | 53     |

注)\*\*は、キャップの色コードをご指定ください。

### 特長

- ・人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けでも痛くありません。
- ・キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。

### 技術データ

使用温度 max.130℃ min.-30℃

### ■注品番

(キャップの色コードをご指定ください)

### 注意事項

- ・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
- ・キャップの色をご指定できますので、色コードをご指定ください。
- ・キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。

### 参照ページ

- 追加加工を承ります。・ネジカット (P. 2200 参照)
- ・ネジ組付け(P. 2202 参照)

## EWN48 - BR

品番 色コード

※上記は品番がEWN48、キャップがブラックの場合です。



| 色コード | キャップのカラー |
|------|----------|
| OG   | オレンジ     |
| GR   | グレー      |
| YE   | イエロー     |
| LB   | ライトブルー   |
| BR   | ブラック     |
| RE   | レッド      |