

# FC

## ガイドレール(FCプロファイル)

標準 **在庫品**


**RHS**

**SUS**

材質の特性  
P.1026

追加加工 切断・穴加工 P.2224

**IMAO**



タイプ	レール	Cチャンネル
<b>FC</b>	超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)	スチール(SGHC) 垂鉛メッキ
<b>FC-SUS</b>	グリーン	SUS304


Cチャンネルスチール製	Cチャンネル SUS製	W <sub>1</sub>	W	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	A	t	質量 (g/m)	定寸 (m)
品番	品番									
<b>FC20</b>	<b>FC20-SUS</b>	20	20	14	10	10	10	1.5	600	2
<b>FC24</b>	<b>FC24-SUS</b>	24	28	18	15	12	14	2	1150	
<b>FC38</b>	—	38	38	22	12	18	22	2.5	1900	

※切断賃 900/カット(円)

### 注意事項

- ・2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- ・樹脂部長さは1°Cで1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大い場合があります。)
- ・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
- ・レールとCチャンネルは、はめ込み構造です。必要に応じて抜け防止をしてください。

### 取付例



サイズ	取付推奨 ボルトサイズ
<b>FC20</b>	M6
<b>FC24</b>	
<b>FC38</b>	M8

- ・Cチャンネルは、溶接可能です。
- ・取付けボルトの先端が表面に出ないようにしてください。

切断・穴加工を承ります!



詳しくは、  
**P.2224**