

FCSG

ガイドレール(FCSGプロファイル)

標準 **在庫品**


RHS

SUS

材質の特性
P.1026

追加加工 切断
穴加工 P.2224

IMAO



★One Point

PETに対する摩擦係数が低く、
搬送ラインに最適です。

タイプ	レール	Cチャンネル
FCSG	超高分子量ポリエチレン (LubX [®] S)	スチール(SGHC) 亜鉛メッキ
FCSG-SUS	グレー	SUS304

Cチャンネルスチール製	Cチャンネル SUS製	W ₁	W	H	H ₁	H ₂	A	t	質量 (g/m)	定寸 (m)
FCSG20	FCSG20-SUS	20	20	14	10	10	10	1.5	600	2
FCSG24	FCSG24-SUS	24	28	18	15	12	14	2	1150	

※切断賃 900/カット(円)

注意事項


- ・2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。
(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- ・樹脂部長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。
(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。)
- ・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
- ・レールとCチャンネルは、はめ込み構造です。
必要に応じて抜け防止をしてください。

切断・穴加工を承ります!



詳しくは、
P.2224

取付例



サイズ	取付推奨 ボルトサイズ
FCSG20	M6
FCSG24	

- ・Cチャンネルは、溶接可能です。
- ・取付けボルトの先端が表面に出ないようにしてください。