

FGK-FS

フルート グリル ノブ(マイナス溝付き)

標準 在庫品

RES

材質の特性
P.2231



Original ELESA Model BT-AV **elasa**




(メネジ)



(オネジ)



(メネジ)



(オネジ)

| ノブ | メネジ | オネジ |
|-------------------|------------------|-----------------|
| ポリアミド つや消しブラック | 黄銅 (カドミウム低減材) | SUM22L 亜鉛メッキ |

■メネジ

| 品番 | D | M | H | D ₁ | S | 質量 (g) |
|-------------|----|--------|------|----------------|---|--------|
| FGK12-M3-FS | 12 | M3×0.5 | 12 | 9.5 | 4 | 5 |
| FGK12-M4-FS | | M4×0.7 | | | | 4 |
| FGK12-M5-FS | | M5×0.8 | | | | 3 |
| FGK16-M3-FS | 16 | M3×0.5 | 13.5 | 11 | 5 | 6 |
| FGK16-M4-FS | | M4×0.7 | | | | 5 |
| FGK16-M5-FS | | M5×0.8 | | | | 4 |

■オネジ

| 品番 | D | M | H | D ₁ | S | L | 質量 (g) | |
|----------------|----|--------|------|----------------|---|--------|--------|---|
| FGK12-M3×6-FS | 12 | M3×0.5 | 12 | 9.5 | 4 | 6 | 2 | |
| FGK12-M3×10-FS | | | | | | 10 | | |
| FGK12-M4×6-FS | | | | | | M4×0.7 | 6 | 3 |
| FGK12-M4×10-FS | | 10 | | | | | | |
| FGK12-M5×10-FS | | M5×0.8 | | | | | 16 | 4 |
| FGK12-M5×16-FS | | | | | | 16 | | |
| FGK16-M3×6-FS | 16 | M3×0.5 | 13.5 | 11 | 5 | 6 | 2 | |
| FGK16-M3×10-FS | | | | | | 10 | | |
| FGK16-M4×6-FS | | | | | | M4×0.7 | 6 | 3 |
| FGK16-M4×10-FS | | 10 | | | | | | |
| FGK16-M4×16-FS | | 16 | | | | | | |
| FGK16-M5×10-FS | | M5×0.8 | | | | 10 | 6 | |
| FGK16-M5×10-FS | | | | | | | 10 | 6 |
| FGK16-M5×16-FS | | | | | | | 16 | 7 |

特長

ノブ上面の溝は、6.5mm幅のマイナスドライバーを使用するのに適しています。

注意事項

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

技術データ

使用温度 max.130°C min.-30°C

在庫・納期

TEL.0575-28-4811

製品情報

TEL.0575-32-2239

伊マオ コーポレーション