

FLR


ウェア ストリップ(フラットレール)

標準 **在庫品**

RHS

材質の特性
P.1026

追加加工可 切断 穴加工 P.2224



★One Point
トップチェーンに利用可能


本体
超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)
グリーン

ロール 品番	寸法切り 品番	W	t	ロール長さ (m)	質量 (g/m)		
FLR15×3-R	FLR15×3-(必要長さ)mm	15	3	85	43		
FLR20×3-R	FLR20×3-(必要長さ)mm	20			57		
FLR25×3-R	FLR25×3-(必要長さ)mm	25			71		
FLR30×3-R	FLR30×3-(必要長さ)mm	30			85		
FLR35×3-R	FLR35×3-(必要長さ)mm	35			99		
FLR40×3-R	FLR40×3-(必要長さ)mm	40			113		
FLR45×3-R	FLR45×3-(必要長さ)mm	45			127		
FLR50×3-R	FLR50×3-(必要長さ)mm	50			141		
FLR20×4-R	FLR20×4-(必要長さ)mm	20			4	64	76
FLR25×4-R	FLR25×4-(必要長さ)mm	25					94
FLR30×4-R	FLR30×4-(必要長さ)mm	30	113				
FLR35×4-R	FLR35×4-(必要長さ)mm	35	132				
FLR40×4-R	FLR40×4-(必要長さ)mm	40	151				
FLR45×4-R	FLR45×4-(必要長さ)mm	45	170				
FLR50×4-R	FLR50×4-(必要長さ)mm	50	188				
FLR20×5-R	FLR20×5-(必要長さ)mm	20	5	50			94
FLR25×5-R	FLR25×5-(必要長さ)mm	25					118
FLR30×5-R	FLR30×5-(必要長さ)mm	30					141
FLR35×5-R	FLR35×5-(必要長さ)mm	35			165		
FLR40×5-R	FLR40×5-(必要長さ)mm	40			188		
FLR45×5-R	FLR45×5-(必要長さ)mm	45			212		
FLR50×5-R	FLR50×5-(必要長さ)mm	50			235		
FLR20×6-R	FLR20×6-(必要長さ)mm	20			6	40	113
FLR25×6-R	FLR25×6-(必要長さ)mm	25					141
FLR30×6-R	FLR30×6-(必要長さ)mm	30					170
FLR35×6-R	FLR35×6-(必要長さ)mm	35	198				
FLR40×6-R	FLR40×6-(必要長さ)mm	40	226				
FLR45×6-R	FLR45×6-(必要長さ)mm	45	254				
FLR50×6-R	FLR50×6-(必要長さ)mm	50	282				

注意事項

- ・1m以下の寸法切り価格は、全て1m分の価格とさせていただきます。
- ・寸法切り製品は、ロールからの切り出しになりますのでロール状態での出荷となりますことをご承ください。
- ・製品長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。
- ・熱膨張による伸縮を考慮して、指定長さより長めに切断し出荷しております。長さ合わない場合は、現物合わせで切断してください。
- ・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
- ・追加加工を承ります。(P.2224 参照)

取付け



品番	取付推奨ボルトサイズ
FLR**×3	M4
FLR**×4	M5
FLR**×5	M6
FLR**×6	M8

- ・取付けボルトの頭が表面に出ないようにしてください。
- ・ポリエチレンは、表面処理剤(プライマー)で処理した後、市販の接着剤(瞬間接着剤)で取付けることができますが接着力はあまり強くありません。