

FLRW


フラットレール

標準 **在庫品**

RHS

材質の特性
P.1026

追加工可 **切断** P.2224
穴加工



| 本体 |
|---------------------------------|
| 超高分子量ポリエチレン (UHMWPE) ホワイト |

★One Point

食品・医療関連に最適なホワイトをご用意


| 品番 | W | t | 質量 (g/m) | 定寸 (m) |
|----------|----|---|----------|--------|
| FLRW20×3 | 20 | 3 | 57 | 1.9 |
| FLRW25×3 | 25 | | 71 | |
| FLRW30×3 | 30 | | 85 | |
| FLRW40×3 | 40 | | 113 | |
| FLRW50×3 | 50 | | 141 | |
| FLRW20×4 | 20 | 4 | 76 | |
| FLRW25×4 | 25 | | 94 | |
| FLRW30×4 | 30 | | 113 | |
| FLRW40×4 | 40 | | 151 | |
| FLRW50×4 | 50 | | 188 | |
| FLRW20×5 | 20 | 5 | 94 | |
| FLRW25×5 | 25 | | 118 | |
| FLRW30×5 | 30 | | 141 | |
| FLRW40×5 | 40 | | 188 | |
| FLRW50×5 | 50 | | 235 | |
| FLRW20×6 | 20 | 6 | 113 | |
| FLRW25×6 | 25 | | 141 | |
| FLRW30×6 | 30 | | 170 | |
| FLRW40×6 | 40 | | 226 | |
| FLRW50×6 | 50 | | 282 | |

※切断賃 720/カット(円)

注意事項

- ・1.9m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。
(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- ・製品長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。
(在庫品の為、定寸長さの変位量が大い場合があります。)
- ・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
- ・追加工を承ります。(P.2224 参照)

取付例



| 品番 | 取付推奨ボルトサイズ |
|----------|------------|
| FLRW**×3 | M4 |
| FLRW**×4 | M5 |
| FLRW**×5 | M6 |
| FLRW**×6 | M8 |

- ・取付けボルトの頭が表面に出ないようにしてください。
- ・ポリエチレンは、表面処理剤(プライマー)で処理した後、市販の接着剤(瞬間接着剤)で取付けることができますが接着力はあまり強くありません。