

FTK

フルート ノブ

標準 **在庫品**

RHS

SUS

材質の特性 P.2231

追加加工

ネジ

組付け

P.2200~

Original ELESA Model BT.

elasa



FTK
(メネジ)




FTK-T
(メネジ貫通)




FTK
(オネジ)


| タイプ | ノブ | メネジ | オネジ |
|----------------|-------------------|------------------|---------------|
| FTK | ポリアミド つや消しブラック | 黄銅 (カドミウム低減材) | S10C 垂鉛メッキ |
| FTK-SUS | | SUS303 | SUS303 |
| FTK-T | | 黄銅 (カドミウム低減材) | — |



FTK FTK-SUS
(メネジ)



FTK-T
(メネジ貫通)



FTK FTK-SUS
(オネジ)

FTK FTK-SUS (メネジ)

| 黄銅製 | SUS製 | D | M | H | D ₁ | S | Lf | d ₁ | 質量 (g) |
|---------------|-------------------|----|---------|----|----------------|---|----|----------------|--------|
| 品番 | 品番 | | | | | | | | |
| FTK16A | — | 16 | M3×0.5 | 13 | 11 | 5 | 6 | 9 | 6 |
| FTK16B | — | | M4×0.7 | | | | | | 5 |
| FTK16C | — | | M5×0.8 | | | | | | 4 |
| FTK20B | FTK20B-SUS | 20 | M6×1 | 15 | 11.5 | 6 | 8 | 11 | 6 |
| FTK20C | — | | | | | | | | 7 |
| FTK25B | FTK25B-SUS | 26 | M6×1 | 19 | 16 | 8 | 8 | 15 | 9 |
| FTK32B | FTK32B-SUS | 32 | M8×1.25 | 22 | 17 | 9 | 10 | 21 | 12 |

技術データ

使用温度 max.130℃ min.-30℃

追加加工を承ります!



特長

SUS製はネジ部にSUSを用いた製品で、食品機械、衛生機器に最適です。

注意事項

高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

FTK-T (メネジ貫通、黄銅製)

| 品番 | D | M | H | D ₁ | S | L _f | d ₁ | 質量 (g) |
|---------|----|---------|----|----------------|----|----------------|----------------|--------|
| FTK16TA | 16 | M 4×0.7 | 13 | 11 | 5 | 10 | 9 | 4 |
| FTK16T | | M 5×0.8 | | | | | | 5 |
| FTK20T | 20 | M 6×1 | 15 | 11.5 | 6 | 12 | 11 | 7 |
| FTK25TA | | | 26 | M 8×1.25 | 19 | 16 | 8 | 14 |
| FTK25T | 11 | | | | | | | |
| FTK32TA | 32 | M 6×1 | 22 | 17 | 9 | 16 | 21 | 18 |
| FTK32T | | | | | | | | 13 |
| FTK40T | 40 | M10×1.5 | 27 | 19 | 13 | 20 | 25 | 25 |
| FTK50T | | | 50 | 28.5 | 22 | | | 13.5 |

FTK (オネジ、スチール製)

| 品番 | D | M | H | D ₁ | S | L | d ₁ | 質量 (g) |
|-----------|----|----------|----|----------------|---|---------|----------------|--------|
| FTK16A×10 | 16 | M 4×0.7 | 13 | 11 | 5 | 10 | 9 | 4 |
| FTK16A×16 | | | | | | 16 | | 5 |
| FTK16 ×10 | | M 5×0.8 | | | | 10 | | 6 |
| FTK16 ×16 | | | | | | 16 | | 7 |
| FTK20A×10 | 20 | M 5×0.8 | 15 | 11.5 | 6 | 10 | 11 | 8 |
| FTK20A×16 | | | | | | 16 | | 9 |
| FTK20A×25 | | | | | | 25 | | 11 |
| FTK20 ×10 | | M 6×1 | | | | 10 | | 11 |
| FTK20 ×16 | | | | | | 16 | | 13 |
| FTK20 ×25 | | | | | | 25 | | 15 |
| FTK25 ×16 | 26 | M 8×1.25 | 19 | 16 | 8 | 16 | 15 | 15 |
| FTK25 ×25 | | | | | | 25 | | 18 |
| FTK32A×40 | 32 | M 8×1.25 | 22 | 17 | 9 | 40 | 21 | 25 |
| FTK32 ×20 | | | | | | M10×1.5 | | 20 |
| FTK32 ×30 | | 30 | | | | | | 34 |
| FTK32 ×40 | | 40 | | | | | | |

FTK-SUS (オネジ、SUS製)

| 品番 | D | M | H | D ₁ | S | L | d ₁ | 質量 (g) |
|---------------|----|---------|----|----------------|---|----|----------------|--------|
| FTK20A×10-SUS | 20 | M5×0.8 | 15 | 11.5 | 6 | 10 | 11 | 7 |
| FTK20A×16-SUS | | | | | | 16 | | 8 |
| FTK25A×16-SUS | 26 | M6×1 | 19 | 16 | 8 | 16 | 15 | 10 |
| FTK25A×20-SUS | | | | | | 20 | | 11 |
| FTK25A×30-SUS | | | | | | 30 | | 13 |
| FTK32A×16-SUS | 32 | M8×1.25 | 22 | 17 | 9 | 16 | 21 | 17 |
| FTK32A×20-SUS | | | | | | 20 | | 19 |
| FTK32A×30-SUS | | | | | | 30 | | 23 |