

# GRL-2-L

# ガイドローラー(車輪、ダブルベアリング)

標準  
在庫品

RHS

材質の特性  
P.2231


IMAO



**GRL-S2-L**  
(スチール製)



**GRL-J2-L**  
(樹脂製)



★One Point  
重荷重仕様

タイプ	本体	ベアリング・止め輪
<b>GRL-S2-L</b>	S45C 無電解ニッケルメッキ	スチール
<b>GRL-J2-L</b>	ポリアセタール ブラック	

サイズ	Do	D	L <sub>1</sub>	L	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	A	B	ベアリング 品番	適用する ローラーボルト
<b>GRL-S2-L</b>	<b>30</b>	30	22	18	6	17	13	3	12	606ZZ×2	RLB0612
	<b>40</b>	40	30	18.5	8	22	18	4.5	14	608ZZ×2	RLB0814
<b>GRL-J2-L</b>	<b>50</b>	50	36	22.5	10	26	22	5.5	16	6000ZZ×2	RLB1016
	<b>60</b>	60	42	28	12	32	26	6.5	20	6201ZZ×2	RLB1220
	<b>70</b>	70	46	33.5	15	35	29	8.5	22	6202ZZ×2	RLB1522

スチール製		樹脂製	
品番	質量(g)	品番	質量(g)
<b>GRL30S2-L</b>	45	<b>GRL30J2-L</b>	20
<b>GRL40S2-L</b>	105	<b>GRL40J2-L</b>	40
<b>GRL50S2-L</b>	180	<b>GRL50J2-L</b>	65
<b>GRL60S2-L</b>	290	—	—
<b>GRL70S2-L</b>	410	—	—

## 特長

- ・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
- ・重荷重仕様です。
- ・レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。

## 関連製品ページ

適用するローラーボルト  
[RLB]ローラーボルト(P. 1097 参照)

## 技術データ

ベアリングの定格荷重

ベアリング 品番	基本動定格荷重 Cr(N)	基本静定格荷重 Cor(N)
<b>606ZZ×2</b>	3660	1360
<b>608ZZ×2</b>	5340	2200
<b>6000ZZ×2</b>	7370	3190
<b>6201ZZ×2</b>	11010	4940
<b>6202ZZ×2</b>	12390	5990