



プロファイル


## R20/40-30° ラウンド プロファイル 5

L5-RPH24D30N-3M (定寸3000mm+切りしろ)

L5-RPH24D30N-(必要長さ)mm (最大3000mm)



傾きのある台、机の取付に。



詳細 A

材質	Al (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	1.68cm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	Ix:0.43cm <sup>4</sup> ly:0.68cm <sup>4</sup>
質量	0.45kg/m

## 適用エンドキャップ

L5-ECPR24D30



サイズ: R20/40-30°×2.5mm  
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)  
 ページ: P.79参照

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド



直線スライド  
パーツ

技術データ


## R20/40-45° ラウンド プロファイル 5

L5-RPH24D45N-3M (定寸3000mm+切りしろ)

L5-RPH24D45N-(必要長さ)mm (最大3000mm)



傾きのある台、机の取付に。



詳細 A

材質	Al (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	2.38cm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	Ix:1.26cm <sup>4</sup> ly:0.98cm <sup>4</sup>
質量	0.64kg/m

## 適用エンドキャップ

L5-ECPR24D45



サイズ: R20/40-45°×2.5mm  
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)  
 ページ: P.79参照