


レベリングパッド 40

LPS40 ¥ 下記一覧




| | |
|--------------|----------------|
| 材質(パッド) | ポリアミド(ガラス繊維強化) |
| 材質(ネジ部) | スチール |
| 処理(ネジ部) | 亜鉛メッキ |
| 許容荷重/1個(F方向) | 1500N |

! パッドは15°まで傾きます。

| 品番 | A | B | C | | D | E | 質量(g) | 価格 | 単位 |
|--------------|----|----|------|------|---------|----------|-------|-----|----|
| | | | max. | min. | | | | | |
| LPS40-M 8×60 | 63 | 41 | 50 | 33 | 13 | M 8×1.25 | 37 | 710 | 個 |
| LPS40-M 8×80 | 83 | 60 | 70 | | | M 8×1.25 | 43 | | |
| LPS40-M10×80 | | | 65 | | M10×1.5 | 65 | 780 | | |

ラバー インサート

RIT40 ¥ 230円 (1個)



| | |
|----|-------------|
| 材質 | NBR(ニトリルゴム) |
| 硬度 | ショアA80 |
| 質量 | 5.7g |

! LPS40専用です。



防振、滑り止め、床面保護などの目的に使用ください。

プロフィール

キャパ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ