

プロファイル

30×30 アンクル プロファイル 6 軽量型

L6-APL3030N-3M

(定寸3000mm+切りしろ)

L6-APL3030N-(必要長さ)mm



(最大3000mm)

RoHS



φ5 (M6下穴用)

*M8やφ8まで加工できます。



詳細 A

材質	Al (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	3.12cm ²
断面2次モーメント	lx:2.21cm ⁴ ly:2.21cm ⁴
質量	0.84kg/m

適用エンドキャップ

L6-ECP3030-45



サイズ: 30×30×3mm

材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)

ページ: P.181参照

R30 ストラット プロファイル 6 軽量型

L6-SPLR3030N-3M

(定寸3000mm+切りしろ)

L6-SPLR3030N-(必要長さ)mm



(最大3000mm)

RoHS



φ5 (M6下穴用)

*M8やφ8まで加工できます。



詳細 A

材質	Al (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	3.07cm ²
断面2次モーメント	lx:2.16cm ⁴ ly:2.16cm ⁴
質量	0.83kg/m

適用エンドキャップ

L6-ECPR3030



サイズ: R30×3mm

材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)

ページ: P.181参照

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ