



ウォール プロファイル

WSP ¥ 下記一覧

| | |
|-----|-----------------|
| 材質 | Al (JIS 6N01相当) |
| 処理 | アルマイト表面処理 |
| カラー | ナチュラル |

| 品番 | 仕様 | A | B | C | 質量 (kg/m) | 価格 | 単位 |
|------------------|----------------|-----|-----|------|-----------|-------|----|
| WSP 40N-3M | 定寸3000mm+切りしろ | 34 | 1.3 | 11.8 | 0.21 | 1,800 | 本 |
| WSP 40N-(必要長さ)mm | 寸法切り(最大3000mm) | | | | | 800 | m |
| WSP 80N-3M | 定寸3000mm+切りしろ | 74 | 2.5 | 12 | 0.55 | 4,100 | 本 |
| WSP 80N-(必要長さ)mm | 寸法切り(最大3000mm) | | | | | 1,750 | m |
| WSP120N-3M | 定寸3000mm+切りしろ | 114 | 2.5 | 12 | 0.82 | 5,800 | 本 |
| WSP120N-(必要長さ)mm | 寸法切り(最大3000mm) | | | | | 2,450 | m |
| WSP160N-3M | 定寸3000mm+切りしろ | 154 | 2.5 | 12 | 1.09 | 7,900 | 本 |
| WSP160N-(必要長さ)mm | 寸法切り(最大3000mm) | | | | | 3,250 | m |



コンジットを組むときの側壁面にご使用ください。コンジット内部の仕切りにも利用できます。