



MSRP-UR

ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)

標準 在庫品 **RHS** SUS

Fairlane



本体	当て面
SUS303	ウレタン

品番	D (-0.13)	d	t	M	硬度 (ショア)	参考荷重 (N)注	質量 (g)			
MSRP-082-35UR	8	8	2	M4×0.7	35	40	3			
MSRP-082-60UR					60	130				
MSRP-082-80UR					80	200				
MSRP-102-35UR	10	10		M5×0.8	35	50	5			
MSRP-102-60UR					60	150				
MSRP-102-80UR					80	400				
MSRP-122-35UR	12	13		3	M6×1	35	170	8		
MSRP-122-60UR						60	330			
MSRP-122-80UR						80	840			
MSRP-162-35UR	16	16			3	M6×1	35	350	14	
MSRP-162-60UR							60	710		
MSRP-162-80UR							80	1150		
MSRP-202-35UR	20	21	3			M6×1	35	370	21	
MSRP-202-60UR							60	1020		
MSRP-202-80UR							80	1620		
MSRP-252-35UR	25	27				3	M6×1	35	640	34
MSRP-252-60UR								60	1330	
MSRP-252-80UR								80	2660	

注) 厚さ2mmのウレタンを0.8mm、厚さ3mmのウレタンを1.1mm圧縮するのに必要な荷重(室温時、当て面に対して垂直な荷重)です。この荷重を超える、もしくは過酷な条件においては、ウレタンが剥がれるなどの不具合が生じる危険性があります。

特長

- ・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。
- ・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。
- ・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。
 ショアAスケール 35:軽荷重用 黄色 (柔らかい)
 ショアAスケール 60:中荷重用 青色 (中間※)
 ショアAスケール 80:重荷重用 赤色 (硬い)
 (※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。)

注意事項

製作ロットにより、ウレタンの色にバラツキがあります。予めご了承ください。