

PN,PO

オイル プラグ

標準 在庫品



材質の特性
P.2231


Original ELESA Model TCD,TCDF,TSD,TN




PN
(つや消しブラック、
給油表示)



PN-H
(つや消しブラック、
給油表示通気穴付き)



PN PN-H
(つや消しブラック、給油表示)




PN-D
(つや消しレッド、ドレン表示)



PN-D
(つや消しレッド、
ドレン表示)



PO
(つや消しブラック、無地)



PO
(つや消しブラック、無地)

本体	オイルシール
ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック つや消しレッド	ニトリルゴム (NBR)

サイズ	G	L	W	H	締付トルク (N・m)	質量 (g)
PN	1/8	G 1/8	9	19	4~6	4
	1/4	G 1/4				
PN-H	3/8	G 3/8	22	16	8~10	5
PN-D	1/2	G 1/2	11	26	18	8
PO	3/4	G 3/4	12	32	10~12	14
	1	G1	13	38	12~15	18

PN PN-H (つや消しブラック、給油表示)

通気穴なし			通気穴付き		
品番	価格		品番	価格	
PN-1/8	160		PN-1/8H	190	
PN-1/4	160		PN-1/4H	190	
PN-3/8	160		PN-3/8H	200	
PN-1/2	170		PN-1/2H	200	
PN-3/4	250		PN-3/4H	300	
PN-1	310		PN-1 H	360	

PN-D (つや消しレッド、ドレン表示)

品番	価格
PN-1/8D	170
PN-1/4D	170
PN-3/8D	170
PN-1/2D	180
PN-3/4D	260
PN-1 D	320

PO (つや消しブラック、無地)

品番	d	Lf	価格
PO-1/8	15	0.8	190
PO-1/4			190
PO-3/8	17	0.9	200
PO-1/2	20.5	0.9	200
PO-3/4	25	1	310
PO-1	31	1.2	390

特長

POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。
ご自由にデザインしてお作りください。

注意事項

- ・水タンクのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
- ・ガンリン、アルコールの使用はできません。

技術データ

使用温度: max.130℃ min.-30℃