

# PO-N-ATEX

# オイル プラグ (ATEX適合品)


標準 在庫品

RoHS

ATEX


材質の特性  
P.2231

NEW



Original ELESA Model TN-EX  
オイルシール

elasa



本体	オイルシール
特殊ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しエコー	ニトリルゴム (NBR)

## ★One Point

防爆仕様

品番	G	L	W	H	d	締付トルク (N・m)	質量 (g)	価格
PO-3/8N-ATEX	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	9	22	16	17	8~10	5	980
PO-1/2N-ATEX	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	11	26	18	20.5		8	980
PO-3/4N-ATEX	G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	12	32	20	25	10~12	14	1,100

## 特長

ATEX規格 (防爆規格) 対応品です。(P. 800 参照)

## 技術データ

使用温度: max.80°C min.-20°C

品番	ATEX規格の表示
PO-3/8N-ATEX	II 2GD Ex h X
PO-1/2N-ATEX	
PO-3/4N-ATEX	

ATEX規格のマークが製品の上面に付してあります。

## 注意事項

- ・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
- ・ガンリン、アルコールの使用はできません。