

アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。
スチール製に比べ極めてコンパクトで軽量です。



特 長

- ・精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。
- ・磁気を帯びた場所で使用できます。
- ・外観に優れています。

名称と機能

■スタンダード

インナメンバーが引き抜けないタイプです。(フルトラベル時のロック機構はありません)

■2段引き<アンダートラベル>

トラベル長さがスライド長さ以下に設計された基本ユニットタイプです。


■3段引き<イコールトラベル>〈オーバートラベル〉

トラベル長さがスライド長さと同じまたはオーバーできるダブルユニットタイプです。




定格荷重

スライドレールの定格荷重は2本/ペアの使用における許容荷重です。この値はインナメンバーがフルトラベルした時のレール中央(重心)位置における垂直方向の値です。

尚、水平方向へ荷重を掛ける使用はお勧めしません。



〈製品仕様一覧〉

シリーズ	スライド機能	サイズ	スライドレール トラベル	スライド長さ	定格荷重 (N/ペア)	ページ
ARS15S	スタンダード		2段引き <アンダートラベル>	50 80 100 120	5～ 10	P. 1147
ARS20S	スタンダード		2段引き <アンダートラベル>	80 100 150 200 300	20～145	P. 1148
ARS20D	スタンダード		3段引き <イコールトラベル> <オーバートラベル>	80 100 150 200 300	20～145	P. 1149

取付け方法

フルトラベルした状態でインナメンバーとアウトメンバーが重なった部分のアウトメンバーの取付けは、インナメンバーを移動しアクセスホールを利用してネジを締付けます。

