

SFK

スターフィッシュ ノブ

標準
在庫品

RHS

SUS

材質の特性
P.2231

追加工可

ネジ
カット



ネジ
組付け
P.2200~

Original ELESA Model VC.692

eleSa



SFK
(メネジ、黄銅製)




SFK **SFK-SUS** **SFK-CL** **SFK-CR**
(メネジ)



SFK-CL
(メネジ、ホワイト、SUS製)

SFK

(オネジ、スチール製)



SFK **SFK-SUS**
(オネジ)



SFK-CR
(メネジ、黄銅製、クロムメッキ仕様)

タイプ	ノブ	メネジ	オネジ
SFK	ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	黄銅 (カドミウム低減材)	SUM22L 垂鉛メッキ
SFK-SUS		SUS303	SUS303
SFK-CL	ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しホワイト	SUS303	-
SFK-CR	ポリアミド (ガラス繊維強化) クロムメッキ	黄銅 (カドミウム低減材)	

★One Point

ホワイト、クロムメッキ仕様をご用意

SFK **SFK-SUS** (メネジ、ブラック)

黄銅製		SUS製		D	M	H	D ₁	S	Lf
品番	質量(g)	品番	質量(g)						
SFK25A	7	—	—	25	M 4×0.7	20	12	10	10
SFK25B	7	SFK25B-SUS	6		M 5×0.8				
SFK32A	15	—	—	32	M 6×1	22.5	14	12.5	10
SFK32B	14	SFK32B-SUS	15						
SFK40A	25	—	—	40	M 8×1.25	26	15	14	12
SFK40B	23	SFK40B-SUS	24						13
SFK50A	44	—	—	50	M 10×1.5	31	18	17	15
SFK50B	40	SFK50B-SUS	42						17
SFK60A	63	—	—	60	M 12×1.75	37	21	21	20
SFK60B	54	SFK60B-SUS	54						

SFK-CL (メネジ、ホワイト、SUS製)

品番	D	M	H	D ₁	S	Lf	質量(g)
SFK32B-CL	32	M 6×1	22.5	14	12.5	10	15
SFK40B-CL	40	M 8×1.25	26	15	14	13	24
SFK50B-CL	50	M10×1.5	31	18	17	17	42
SFK60B-CL	60	M12×1.75	37	21	21	20	54

SFK-CR (メネジ、クロムメッキ仕様)

品番	D	M	H	D ₁	S	Lf	質量(g)
SFK32B-CR	32	M 6×1	22.5	14	12.5	10	14
SFK40B-CR	40	M 8×1.25	26	15	14	13	23
SFK50B-CR	50	M10×1.5	31	18	17	17	40
SFK60A-CR	60		37	21	21	20	63

SFK **SFK-SUS** (オネジ、ブラック)

スチール製		SUS製		D	M	H	D ₁	S	L	
品番	質量(g)	品番	質量(g)							
SFK25A×6	6	—	—	25	M 4×0.7	20	12	10	6	
SFK25A×10	7	—	—						10	
SFK25B×10	8	SFK25B×10-SUS	8						M 5×0.8	16
SFK25B×16	9	SFK25B×16-SUS	9							20
SFK25B×20	10	—	—		M 6×1				10	
SFK25C×10	10	—	—						16	
SFK25C×16	11	—	—						20	
SFK25C×20	12	—	—						30	
SFK25C×30	14	—	—						16	
SFK32B×16	15	SFK32B×16-SUS	15						32	M 6×1
SFK32B×20	16	SFK32B×20-SUS	16	30						
SFK32B×30	19	SFK32B×30-SUS	19	40						
SFK40B×20	28	SFK40B×20-SUS	28	40	M 8×1.25	26	15	14	20	
SFK40B×30	32	SFK40B×30-SUS	32						30	
SFK40B×40	36	SFK40B×40-SUS	36						40	
SFK50B×20	47	SFK50B×20-SUS	47	50	M10×1.5	31	18	17	20	
SFK50B×30	57	SFK50B×30-SUS	57						30	
SFK50B×40	66	SFK50B×40-SUS	67						40	
SFK60B×30	69	SFK60B×30-SUS	70	60	M12×1.75	37	21	21	30	
SFK60B×40	80	SFK60B×40-SUS	81						40	
SFK60B×50	91	SFK60B×50-SUS	92						50	

特長

- ・SUS製はネジ部にSUSを用いた製品で、食品機械、衛生機器に最適です。
- ・汚れの目詰まりがないフラット形状です。
- ・クロムメッキ仕様は、摩耗やこすりに強く、海水・洗剤アセトン・エチルアルコール・塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。

参照ページ

追加加工を承ります。・ネジカット (P. 2200 参照)
・ネジ組付け(P. 2202 参照)

技術データ

使用温度 **SFK** **SFK-SUS** **SFK-CL** max.130°C min.-30°C
SFK-CR max.80°C min.-30°C

注意事項

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。