

SRP-C-DS

ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ)



標準 在庫品

RHS

SUS

M六角穴付きボルト用

Fairlane



本体	当て面
SUS630 焼入焼戻 HRC43~46	電着ダイヤモンド

品番	D ($\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.13 \end{smallmatrix}$)	H ($\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.13 \end{smallmatrix}$)	M	H ₁	質量 (g)
SRP-100-C-DS	10	10	M3	4	4
SRP-102-C-DS		12			5
SRP-120-C-DS	12	10	M4	5.6	6
SRP-122-C-DS		12			7
SRP-160-C-DS	16	10	M5	6.6	10
SRP-162-C-DS		12			13
SRP-200-C-DS	20	10	M6	7.6	17
SRP-202-C-DS		12			22
SRP-250-C-DS	25	10			31
SRP-252-C-DS		12			37

特長

- ・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。
- ・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。
- ・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。
- ・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。