

# SSH,SSHR

## 小型 ステンレス ハンドル車

標準 在庫品 **R** **S** **SUS** 追加加工 軸穴加工 回止穴加工 P.2206



IMAO




SSH  
(握りなし)



SSHR  
(回転握り付き)



SSH-C SSHR-C  
(下穴)



SSH-R SSHR-R  
(精度穴)

タイプ	ハンドル車	握り
SSH	SUS303	-
SSHR		SUS303

サイズ	D	下穴		精度穴		H	D <sub>1</sub>	S	SSHRタイプのみ		
		d	Lf	d(H8)	Lf				B	H <sub>1</sub>	R
SSH	50	5	15	10	18	28	22	15	13	30	17
SSHR	63			12	22	32	27	18			23

握りなし		SRG-S型 回転握り付き (P. 410 参照)		ボス穴
品番	質量 (g)	品番	質量 (g)	
SSH50C	240	SSHR50C	260	下穴
SSH63C	420	SSHR63C	440	
SSH50R	230	SSHR50R	250	精度穴
SSH63R	400	SSHR63R	420	

### 注意事項

SSHタイプには握り取付け用メネジがありません。

### 参照ページ

軸穴加工を承ります。またSSH-R SSHR-Rは回り止め穴加工を承ります。(P. 2206 参照)