

VD1

防振ゴム(両側オネジ)

標準 **在庫品** **RHS** **SUS**


Original ELESA Model DVA **eleSA**



VD1



VD1-SUS



タイプ	本体	オネジ
VD1	天然ゴム (NR) ショアA55±5	SS400 亜鉛メッキ
VD1-SUS	ブラック	SUS304

スチール製 品番	SUS製 品番	D	H	M	L	最大荷重 (N)	最大たわみ (mm)	バネ定数 (N/mm)	質量 (g)	
VD1-0808M 3	VD1-0808M 3-SUS	8	8	M 3×0.5	6	85	2	43	1	
VD1-1010M 4	VD1-1010M 4-SUS	10	10	M 4×0.7	10	100	2.5	40	2	
VD1-1015M 4	VD1-1015M 4-SUS		15				3.75	26	3	
VD1-1508M 4	VD1-1508M 4-SUS	15	8	M 4×0.7	10	537	2	269	5	
VD1-1510M 4	VD1-1510M 4-SUS		10				3.75	130	6	
VD1-1515M 4	VD1-1515M 4-SUS		15				280	75	7	
VD1-1520M 4	VD1-1520M 4-SUS		20				234	47	8	
VD1-2015M 6	VD1-2015M 6-SUS	20	15	M 6×1	18	479	3.75	128	18	
VD1-2020M 6	VD1-2020M 6-SUS		20				5	86	25	
VD1-2025M 6	VD1-2025M 6-SUS	25	25	M 6×1	18	433	6.25	69	20	
VD1-2515M 6	VD1-2515M 6-SUS		15				1068	3.75	285	28
VD1-2520M 6	VD1-2520M 6-SUS		20				620	5	124	31
VD1-2525M 6	VD1-2525M 6-SUS		25				529	6.25	85	35
VD1-2530M 6	VD1-2530M 6-SUS	30	30	M 6×1	18	524	7.5	70	38	
VD1-3015M 8	VD1-3015M 8-SUS		15				2080	3.75	555	45
VD1-3020M 8	VD1-3020M 8-SUS		20				1067	5	213	50
VD1-3030M 8	VD1-3030M 8-SUS		30				1055	7.5	141	57
VD1-4020M 8	VD1-4020M 8-SUS	40	20	M 8×1.25	23	2430	5	486	80	
VD1-4030M 8	VD1-4030M 8-SUS		30				1574	7.5	210	95
VD1-4040M 8	VD1-4040M 8-SUS	50	40	M10×1.5	28	1397	10	140	100	
VD1-5020M10	VD1-5020M10-SUS		20				4100	5	820	130
VD1-5030M10	VD1-5030M10-SUS		30				3300	7.5	440	184
VD1-5040M10	VD1-5040M10-SUS		40				2130	10	213	170
VD1-5045M10	VD1-5045M10-SUS	50	45	M10×1.5	28	2046	11.25	182	180	
VD1-5050M10	VD1-5050M10-SUS		50				2188	12.5	175	195

参照ページ

選定に関する製品情報および注意事項は、「防振ゴム
使用の手引き」をご覧ください。(P. 1194 参照)