

VD6

防振ゴム(円錐、片側オネジ)

標準 **在庫品** **RHS** **SUS**


Original ELESA Model DVA **elasa**



VD6



VD6-SUS



タイプ	本体	オネジ
VD6	天然ゴム(NR) ブラック	SS400 亜鉛メッキ
VD6-SUS		SUS304

スチール製 品番	SUS製 品番	D	H	M	L	最大荷重 (N)	最大たわみ (mm)	硬度 (ショアA±5)	質量 (g)
VD6-2024M 6L	—	20	24	M 6x1	18	82	6	40	10
VD6-2024M 6M	VD6-2024M6M-SUS					130		55	
VD6-2024M 6H	—					330		70	
VD6-3030M 8L	—	30	30	M 8x1.25	18	190	7.5	40	24
VD6-3030M 8M	VD6-3030M8M-SUS					260		55	
VD6-3030M 8H	—					630		70	
VD6-3036M 8L	—	36	36	M 8x1.25	20	180	9	40	39
VD6-3036M 8M	VD6-3036M8M-SUS					320		55	
VD6-3036M 8H	—					650		70	
VD6-3540M 8L	—	35	40	M 8x1.25	23	260	10	40	45
VD6-3540M 8M	VD6-3540M8M-SUS					300		55	
VD6-3540M 8H	—					630		70	
VD6-5068M10L	—	50	68	M10x1.5	28	490	17	40	131
VD6-5068M10M	—					890		55	
VD6-5068M10H	—					1950		70	

参照ページ

選定に関する製品情報および注意事項は、「防振ゴム
使用の手引き」をご覧ください。(P. 1194 参照)