


VDF7

防振ゴム(円錐台、メネジ)

標準 **在庫品** **RHS** **SUS**

Original ELESA Model DVF **elasa**



本体	メネジ
シリコンゴム(MVQ) ショアA55±5 グレー	SUS304

★One Point

SUS+シリコンゴム製で食品・医療関連に最適

品番	D	H	M	D ₁	Lf (注)	最大荷重 (N)	最大たわみ (mm)	バネ定数 (N/mm)	質量 (g)
VDF7-2017M 5M-SUS	20	17	M 5×0.8	10	5	211	4.25	50	16
VDF7-2017M 6M-SUS					6				14
VDF7-2517M 6M-SUS	25	22	M 6×1	19	6	605	5.5	142	15
VDF7-3222M 8M-SUS	32			24					18
VDF7-3835M 8M-SUS	38	35	M 8×1.25	30	8	1455	8.75	166	74
VDF7-3835M10M-SUS									70
VDF7-4350M10M-SUS	43	50	M10×1.5	40	10	1420	12.5	114	98
VDF7-5020M10M-SUS	50	20				3010	5	602	75

注) ボルト底付きにご注意ください。十分な防振効果を得るため、取付け後にガタつきや隙間がないことをご確認ください。

技術データ

使用温度 max.200℃ min.-50℃

参照ページ

選定に関する製品情報および注意事項は、「防振ゴム使用の手引き」をご覧ください。(P. 1194 参照)