

ZR

ウェア ストリップ (Z型レール)


標準 **在庫品**

R **HS**

材質の特性
P.1026

追加加工可

切断
穴加工
P.2224



本体

超高分子量ポリエチレン
(UHMWPE)
グリーン

★One Point


トップチェーンに利用可能

品番	質量 (g/m)	仕様
ZR20×3-R	65	1 ロール 60(m)
ZR20×3-(必要長さ)mm		寸法切り (mm)

注意事項

- ・ 1m以下の寸法切り価格は、全て1m分の価格とさせていただきます。
- ・ 寸法切り製品は、ロールからの切り出しになりますのでロール状態での出荷となりますことをご了承ください。
- ・ 製品長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。
- ・ 熱膨張による伸縮を考慮して、指定長さより長めに切断し出荷しております。長さが合わない場合は、現物合わせで切断してください。
- ・ 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。

取付例



品番	取付推奨 ボルトサイズ
ZR20×3	M4

- ・ 取付けボルトの頭が表面に出ないようにしてください。
- ・ ポリエチレンは、表面処理剤(プライマー)で処理した後、市販の接着剤(瞬間接着剤)で取付けることができますが接着力はあまり強くありません。

切断・穴加工を承ります!



詳しくは、
P.2224