


# ZSP,SPL,SPLH ショート プランジャー

標準 **在庫品** **RHS**



**ZSP**  
(軽荷重用  
識別:1本ライン)

**SPLH**  
(重荷重用  
識別:2本ライン)



本体	コイルバネ	センターピン
SUM22L 四三酸化鉄皮膜	SWPA	SUM22L 四三酸化鉄皮膜 (ZSP20のみ垂鉛メッキ) HRC56~60

サイズ		M	d	L	S	W	質量 (g)
<b>ZSP</b> <b>SPL</b> <b>SPLH</b>	<b>4</b>	M 4×0.7	1.8	9	1.5	0.6	0.4
	<b>5</b>	M 5×0.8	2.4	12	2	0.8	1
	<b>6</b>	M 6×1	2.7	14		1	1.7
	<b>8</b>	M 8×1.25	4	16	1.2	4	
	<b>10</b>	M10×1.5	4.5	19	2.5	1.6	7
	<b>12</b>	M12×1.75	6	22	3.5	2	13
	<b>16</b>	M16×2	8.5	24	4.5	2.5	24
	<b>20</b>	M20×2.5	10	30	6.5		46

軽荷重用 (1本ライン)		中荷重用 (ライン無し)		重荷重用 (2本ライン)	
品番	荷重(N) 最小~最大	品番	荷重(N) 最小~最大	品番	荷重(N) 最小~最大
<b>ZSP 4</b>	3~10	<b>SPL 4</b>	6~ 20	—	—
<b>ZSP 5</b>		<b>SPL 5</b>		<b>SPLH 5</b>	9~ 25
<b>ZSP 6</b>	4~10	<b>SPL 6</b>	7~ 20	<b>SPLH 6</b>	11~ 25
<b>ZSP 8</b>	7~15	<b>SPL 8</b>	15~ 30	<b>SPLH 8</b>	22~ 43
<b>ZSP10</b>	9~16	<b>SPL10</b>	20~ 35	<b>SPLH10</b>	20~ 54
<b>ZSP12</b>	14~26	<b>SPL12</b>	30~ 55	<b>SPLH12</b>	36~ 94
<b>ZSP16</b>	22~50	<b>SPL16</b>	45~100	<b>SPLH16</b>	60~110
<b>ZSP20</b>	30~60	<b>SPL20</b>	60~120	—	—

## 特長

- ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。  
**[ZSP]**:1本ライン **[SPLH]**:2本ライン
- ・全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。

## 注意事項

**[ZSP20]**のセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、四三酸化鉄皮膜になります。予めご了承ください。

## 技術データ

耐熱温度 100℃